



materiaalklem



Gebruiksvriendelijke bedieningshendel



Mesgeleider

## BANDZAAGMACHINE BS125

127MM 230V

Deze compacte en lichtgewicht bandzaag van Cowley wordt standaard geleverd met onderzetkast, deze is demontabel waardoor de zaag ook als tafelmodel en mobiel kan worden gebruikt. Ondanks het compacte model heeft deze bandzaag een uitzonderlijk groot bereik. Door middel van de verstelbare vijfvoudige gelagerde zaagbladgeleiding heeft deze bandzaag een hoge zaag precisie. De lintzaag is ideaal voor het zagen van buizen en profielen van staal, aluminium, RVS, teflon, kunststof en veel meer materialen. Dankzij de verstelbare materiaal-aanslag en instelbare zaaghoek van 0° - 60° kunnen zaagsnedes snel en correct gemaakt worden. Dit model wordt geleverd met een kleine set onderhoudsgereedschappen.

### Eigenschappen:

- Compact & lichtgewicht
- Handmatige daalfunctie
- Verstelbare zaagbladgeleiding met 5 lagers
- Verstelbare zaagblad spanning
- Motor overbelastingsbeveiliging
- Bimetaal zaagblad
- Gietijzeren machineklem
- Bediening in het handvat
- Onderhoudsvrije lagers
- Verstelbare materiaal aanslag
- Instelbare zaaghoek 0° - 60°



- ✓ **Verstelbare materiaal aanslag**
- ✓ **Zaaghoek 0° - 60°**
- ✓ **Incl. onderkast**
- ✓ **Vijfvoudig gelagerd verstelbare zaag bladgeleiding**

### Instelbare snijhoek van 0° tot 60°:

0° rond 127 mm  
 0° rechthoek 125 x 130 mm  
 45° rond 90 mm  
 45° vierkant 90 mm  
 60° rond 45 mm  
 60° vierkant 45 mm

### Specificaties

voltage	230V/ 50Hz
vermogen	0,55kW
bandzaagsnelheid	60 m/min
afmetingen zaagblad	1440 x 13 x 0,65mm
afmetingen bandzaag	880 x 285 x 705mm
gewicht bandzaag	27kg
afmetingen onderkast	470 x 370 x 800mm
gewicht onderkast	18kg
zaagsnelheden	1

